

Produktiv im Front-Office-Bereich

SEIKO Precision FB-400



Ein Flachbettdrucker für die einfache Handhabung von Vordrucken. Besonders komfortabel durch seine automatische Papierausrichtung und Randerkennung.

FB-400


Der **FB-400** ist der **ideale Formulardrucker** für Abrechnungen, Belege, Ausweise sowie normales A4-Papier.

Insbesondere Arztpraxen, Banken, Behörden, sowie andere servicestarke Unternehmensbereiche schätzen diesen Drucker. Seine äußerst praktische Papierhandhabung vermeidet Fehldrucke und verbessert somit die Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Die Möglichkeit Medien bis zu einer Dicke von 1,6 mm zu bedrucken, macht ihn besonders interessant für die Bearbeitung von Sparbüchern, Reisepässen, Serviceheften usw. Die kompakte Form und die ungewöhnlich kleine Stellfläche des **FB-400** sind ideal für den Einsatz in einer dicht gedrängten Büroumgebung.

Key Features FB-400

- Druckmethode: 24-Nadel-Dot-Matrixdrucker (Flachbett)
- Druckgeschwindigkeit: 480 cps bei 12 cpi (Draft), 133 cps bei 10 cpi (LQ)
- Papierzuführung: Einzelblatteinzug und -abgabe an der Vorderseite
- Papierformat Einzelblatt: 70-240 mm Breite, 68,6-711,2mm Länge
- Druckmedien: Rezepte, Überweisungen, Schecks, Kurierbriefe, Rechnungen, Sparbücher, Reisepässe etc.
- Mehrfachsätze: Original plus 5 Durchschläge

Der ideale Drucker für:



Schalter- und Empfangsbereiche



Reisepässe, Sparbücher und Servicehefte



Krankschreibungen und Rezepte



Überweisungsträger und Kurierbriefe

SEIKO Precision
Solutions for all your printing needs

Technisches Datenblatt FB-400



INFORMATIONEN

Anwenderfreundlichkeit im direkten Kundenverkehr

Der FB-400 von SEIKO Precision ist der flexible, leistungsstarke und besonders anwenderfreundliche Nadeldrucker für den Service-Bereich. Die bedruckbaren Medien reichen vom normalen DIN A4 Papier über Rechnungssätze, Schecks, Tickets, Kontoauszüge bis hin zu Sparbüchern. So ist dieser Nadeldrucker in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen (u. a. Bank- und Versicherungswesen, Arztpraxen, Reisebüros und Produktionsbetrieben) einsetzbar.

Die innovative automatische Papierausrichtungsfunktion sorgt auch bei schief eingelegtem Papier für den korrekten Ausdruck und bietet somit eine einfache, schnelle und fehlerfreie Papierhandhabung. Des Weiteren verfügt der FB-400 über eine automatische Druckkopfabstandsmessung, die sofort die Stärke (Original + 5 Durchschläge; bis zu 1,6 mm) des Mediums erkennt und den Druckkopf präzise justiert.

Der FB-400 steht für eine enorme Wirtschaftlichkeit

Herausragende Geschwindigkeit, lange Lebensdauer und der günstige Preis machen den FB-400 zu einem unentbehrlichen Schalter- und Rezeptionsdrucker. Sage und Schreibe 480 cps (in Standardschrift bei 12 cpi!) bringt er aufs Papier. Die Lebensdauer des Druckkopfes von 400 Mio. Zeichen und die des Farbbandes von 4 Mio. Zeichen ermöglicht einen so günstigen Seitenpreis, dass auf dem Markt kaum ein vergleichbarer Drucker zu finden ist.

SPEZIFIKATIONEN

Druckmethode	24-Nadel Dot Matrix (Flachbett)
Druckgeschwindigkeit	400 cps bei 10 cpi Draft, 133 cps bei 10 cpi LQ 480 cps bei 12 cpi Draft, 160 cps bei 12 cpi LQ
Papierweg	Einzug und Ausgabe an der Vorderseite
Emulation	IBM 2390, IBM XL 24E, IBM XL 24E AGM, EPSON LQ 570, Olivetti PR-2; Optional: Olivetti PR-2, D10, DBS (Dual Serial Port)
Druckspeicher	32 KB
Treiber	"Plug & Play"-Erkennung unter WINDOWS 9x, Treiber für WINDOWS 3.1, 9x und NT 4.0, WINDOWS 2000
Barcodes	BCD, EAN-8, EAN-13, Code 11, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, UPC-A, UPC-E, MSI, ADD-ON 2, ADD-ON 5
Feste Fonts	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Script, Prestige, Boldface, Present
Formate für Einzelblätter	70-240 mm Breite, 68,6-711,2 mm Länge
Druckmedien	Schecks, Kontoauszüge, Buchungsbelege, Tickets, Formulare mit Aufklebern, Rezepte, Überweisungen, Rechnungen, Sparbücher, Reisepässe, Ausweise, Servicehefte etc.
Papierstärke	max. 1,6 mm
Farbband	schwarze Farbbandkassette FB-30051, Lebensdauer: max. 4 Mio. Zeichen
Lebensdauer Druckkopf	400 Millionen Zeichen
Verlässlichkeit	MTBF 10.000 Stunden
Druckbreite	max. Zeilenlänge: Einzeldokument: 23,8 cm
Schnittstellen	Parallel: Centronics IEEE 1284 bidirectional, seriell: RS-232C, automatische Erkennung
Netzanschluss	220 V
Leistungsaufnahme	Betrieb: 120 W, Standby: 10 W
Abmessungen	390 (b) x 320 (T) x 210 (H) mm
Lautstärke	54 dBA
Gewicht	14 kg

Spezial eine Endlospapier- und Dual-Port-Version, sowie eine Version mit Magnetstreifenlesegerät sind auf Anfrage erhältlich.

Händler Stempel