

SP-2400 AI I SP-2415 AI

Profesjonalna drukarka raportów



Dwie uniwersalne 9-igłowe drukarki mozaikowe

- 300 zn./sek. (tryb SSD), 240 zn./sek. (Fast Elite), 60 zn./sek. (NLQ Fast Elite)
- funkcja parkowania papieru dla szybkiego przełączania pomiędzy składanką a arkuszami pojedynczymi
- łącze równoległe Centronics oraz szeregowo RS-232C
- Emulacje EPSON® oraz IBM®
- 5 wbudowanych czcionek standardowych (NLQ)

SEIKO Precision

Dane techniczne



Tania, szybka, wygodna

Wysoka jakość i szybkość druku dochodząca do 300 znaków na sekundę (Super Speed Draft) czynią z 9-igłowych drukarek SP-2400 AI oraz SP-2415 AI produkcji SEIKO Precision niezawodne narzędzia, produkujące w bardzo krótkim czasie doskonałe wydruki. Do dyspozycji mamy przy tym 5 standardowych czcionek o różnorodnych atrybutach.

Uniwersalna, łatwa w obsłudze, kompatybilna

Wszystkie elementy obsługi, także wyłącznik sieciowy, umieszczone są na przedniej obudowie drukarki, pozwalając na wygodny wybór czcionek, wielkości znaków i wielu innych funkcji. Jeżeli często drukujemy naprzemiennie na składance i na arkuszach pojedynczych, funkcja automatycznego parkowania papieru znacznie ułatwia i przyspiesza obsługę. Dla zapewnienia kompatybilności z większością standardowego oprogramowania użytkowego, drukarki te zostały wyposażone w emulacje EPSON® oraz IBM®. Do wyboru mamy łącze równoległe Centronics oraz szeregowe RS-232C. Jako wyposażenie dodatkowe można zakupić automatyczny podajnik arkuszy pojedynczych.

Zasilanie 12/24V i uchwyt do rolek papieru

Na zamówienie drukarki te mogą zostać wyposażone w zasilacz 12/24V. Jako wyposażenie specjalne drukarki te mogą otrzymać uchwyt do rolek papieru.

	SP-2400 AI	SP-2415 AI
Metoda druku	9-igłowa drukarka punktowa	
Kierunek druku	dwukierunkowo (tekst)	
Szybkość druku	300 zn./sek. Super Speed Draft 240 zn./sek. Speed Draft 200 zn./sek. Draft Pica 50 zn./sek. NLQ Pica	
Przesuw papieru	10 wierszy/ sek. (6 wierszy / cal)	
Odstęp wierszy	1/6, 1/8, n/216 cala	
Emulacje	EPSON® FX 850, IBM® Proprinter II	EPSON® FX 1050, IBM® Proprinter IIxl
Pamięć	21 kb (tryb EPSON®) 9,3 kb (tryb IBM®)	17,5 kb (tryb EPSON®) 6,0 kb (tryb IBM®)
Czcionki wbudowane	5: Courier, Prestige, Gothic, Script, Sans-Serif	
Zestawy czcionek	ASCII, IBM I + II, kursywa i znaki grafiki	
Znaki ładowane	maksymalnie 256	
Atrybuty czcionek	kursywa, ściętnione, pogrubione, konturowe, podwójna szerokość, podwójna wysokość, podwójna szerokość x podwójna wysokość, indeks, subskrypt, podkreślone, nadkreślone	
Transport papieru	napęd cierny lub traktor pchający. Funkcja parkowania papieru	
Droga papieru	składanka: podawanie od tyłu. arkusz pojedynczy: podawanie od góry, półautomatycznie (standard) lub automatycznie (jako opcja)	
Gramatura	53 do 81 g/m ²	
Format arkusza	składanka: szerokość 4,5" do 10" arkusz pojedynczy: do A4	składanka: szerokość 4,5" do 16" arkusz pojedynczy: A4, B5, Letter, Legal, B4
Papier wielowarstwowy	Oryginał + 2 kopie (łączna grubość < 0,2 mm)	
Łącza	równoległe Centronics, szeregowe RS-232C, RS-422 jako opcja	równoległe Centronics, szeregowe RS-232C
Taśma barwiąca	kaseta taśmą barwiącą SP-16051	kaseta taśmą barwiącą SP-24551
Żywotność taśmy	2,5 mln. znaków	3 mln. znaków
Żywotność głowicy	100 mln. znaków	
Wyposażenie dodatkowe	pełnoautomatyczny podajnik arkuszy pojedynczych, uchwyt rolki papieru	pełnoautomatyczny podajnik arkuszy pojedynczych
Zasilanie	220 V ~ 240 V, 50 Hz	
Pobór mocy	praca: 30 W, gotowość: 10 W	
Wymiary	szer. x głęb. x wys.: 380 x 110 x 287 mm	szer. x głęb. x wys.: 525 x 110 x 287 mm
Waga	3,3 kg	4,2 kg

SEIKO Precision (Europe) GmbH
Hermann-Buck-Weg 9
D-22309 Hamburg
tel. + 49 40 / 64 58 92-0
fax + 49 40 / 64 58 92 - 28
E-mail: info@seiko-precision.de
Web: <http://www.seiko-precision.com>

SEIKO Precision

Wskazówki: Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów oraz zmian technicznych. Różnice w kolorze mogą być spowodowane techniką druku. Wszystkie wymienione nazwy firmowe i znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Wydrukowane na papierze białym bez użycia chloru.